

EBA 2326S/2326C/2326CCC

NOWOCZESNA NISZCZARKA DO BIUR URZĄDZENIA DO PRACY CIĄGŁEJ

SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA SPS OBEJMUJE:

- System zapewnienia bezpieczeństwa SPS obejmuje:
 - elektronicznie sterowana klapka bezpieczeństwa w szczelinie wejściowej
 - automatyczne cofanie przy blokadzie papieru z jednoczesnym automatycznym wyłączeniem
 - automatyczne zatrzymanie przy całkowitym zapetnieniu worka ścinkami
 - elektroniczne zabezpieczenie drzwiczek za pomocą magnetycznego przełącznika zbliżeniowego
 - podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
 - tryb oszczędnościowy, oszczędność energii elektrycznej po 1 roboczogodzinie
 - Wielofunkcyjny element sterujący „EASY SWITCH” zintegrowany z optycznymi wskaźnikami informującymi o aktualnym statusie pracy niszczarki
 - Automatyczny start i stop uruchamiany przy pomocy fotokomórki EC – elektroniczne sterowanie pojemnością – wskaźnik poziomu ilości zniszczonego papieru w pojemniku
 - Wałki tnące wykonane z wysokiej jakości utwardzanej stali, odporne na spinacze*
 - Dostosowana do bezpiecznego niszczenia CD lub DVD (EBA 2326 S i EBA 2326 C)
 - Twin Drive System” - podwójny układ napędowy wyposażony w odporną na zakurzenie skrzynię przekładniową.
 - Wysokiej jakości drewniana szafka na kółkach
 - Pojemność kosza wynosi ok. 100 l
- Kolorystyka obudowy niszczarki: srebrno/ciemnoszara



PRZETOCZYSTA KLAPKA BEZPIECZEŃSTWA

Klapka bezpieczeństwa w szczelinie wejściowej pozwala na włożenie określonej ilości kartek, dodatkowo zabezpiecza przed uszkodzeniem palców, krawatów i innych przedmiotów mogących dostać się między wałki tnące.

ECC

ECC - elektroniczne sterowanie poziomem zapetnienia pojemnika ścinkami dokumentów; zapewniają ciągłą pracę przy której nie występują zatory papieru. Czerwona dioda sygnalizuje całkowite zapetnienie pojemnika.

Easy_Switch Inteligentny panel sterujący, wskazujący operacyjny status niszczarki za pomocą kolorów i podświetlanych symboli.

*za wyjątkiem niszczarek o cięciu CCC (0,8x5 mm). Dla nich gwarancja wynosi 1 rok.

PARAMETRY TECHNICZNE

	EBA 2326S	EBA 2326C	EBA 2326 CCC
SZEROKOŚĆ WEJŚCIA W MM	260	260	260
SZEROKOŚĆ CIĘCIA W MM	4	4x40/2x15	08x5
WYDAJNOŚĆ ARKUSZY A4 GRAMATURZE 70 G/M2 / 80G/M2	30-32	25-27/15-17	5-7
POZIOM ZABEZPIECZENIA WG NORMY DIN 32757	2	3/4	6
MOC SILNIKA W W	640	640	640
ZASILANIE W V/HZ	230/50	230/50	230/50
WYMIARY SZER. X DŁ. X WYS. W MM	495x470x926	495x470x926	495x470x926
OBJĘTOŚĆ WORKA W LITRACH	100	100	100
WAGA W KG	48	48	48

Grand Sp.z o.o. oferuje swoim Klientom profesjonalny, przeszkolony przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.